

德图温湿度记录仪 testo 175-H2

Testo 175-H2 温湿度电子记录仪，带显示器，可快速浏览当前读数、储存读数、最大值/最小值、以及超过限值的次数。保存多达 16000 组数据。

testo 575 快速打印机打印现场数据。所有经 testo 580 数据采集器采集的数据均可下载至 PC 以便分析。

优点一览

- 大屏幕显示，便于读取
- 即使电池用尽，数据也不会丢失
- 红外打印机，快速现场打印，6 行/秒
- 通过接口或 testo 580 数据采集器将数据下载至 PC 或笔记本电脑进行分析



简要描述	订货号
testo 175-H2 电子温湿度记录仪，2 通道，带内置传感器，包括扣件和标定证书	0563 1758

技术数据 - testo 175-H2

存储温度	-40.0...85.0 °C
操作温度	-20.0...70.0 °C
电池类型	锂电池
重量	85.0 g
规格 (LxWxH)	52.0 x 82.0 x 30.0 mm

探头类型 (测量值)	量程		
Testo 湿度传感器, 帽(湿度)	0.0...100.0 %rF	精度	+/-3.0%rF(0.0...100.0%rF)
		分辨率	+/-0.1%rF(0.0...100.0%rF)
NTC(温度)	-20.0...70.0°C	精度	+/-0.5°C(-20.0...70.0°C)

	分辨率	+/-0.1 C(-20.0...70.0°C)
--	-----	--------------------------

附件一览 - testo 175-H2

简要描述	注释	订货号
DKD 标定证书/湿度	电子湿度记录仪; 标定点为 11.3%RH and 75.3%RH 于+25°C	05200246
ISO 标定证书/湿度	电子湿度记录仪; 标定点为 11.3%RH and 75.3%RH 于+25°C	05200076
电池, 3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA		05150175
testo 580 数据采集器	用于 testo 175/177 电子记录仪	05541778
testo 575 快速打印机, 包括 1 卷热敏打印纸和电池	带图线打印功能	05541775
ComSoft 3 - 基础套装, 用于 testo 175 电子记录仪	带图线和表格显示功能, 包括接口、桌面支架和 PC 连接电缆	05541759
接口, 用于 testo175/177, 包括桌面支架和 PC 连接电缆	(请同时订购 ComSoft3-专业版软件)	05541757
testo 175/177 扣件专用锁		05541755
仪器箱, 可存放 5 个 testo 175 电子记录仪, testo 575 打印机, testo 580 数据采集器及其配件		05161750
打印标签(testo 专利), 用于 testo 575 打印机(6 卷/盒)		05540561
ISO 标定证书/温度	电子温度记录仪; 标定点为-18°C; 0°C; +60°C	05200151
ComSoft 3 - 专业版软件	包括数据库, 通用分析及图示功能	05540830
备用热敏打印纸 (6 卷/盒)		05540569