

高温记录仪 testostor 171-8

testostor 171-8 高温记录仪带绝热保护，带 4 个外接热电偶插孔。可选配 2 种热电偶：

- K 型(NiCr-Ni)，响应快，量程为-200~+1000°C
- T 型(Cu-CuNi)，响应快，量程为-50~+350°C



优点一览

- 现场应用:Testo software for Palm OS(r) replaces laptop/PC
- 铝制外壳，耐高温，绝热盒耐高温 200°C
- 防干扰读数，记录 55000 组数据。
- 可连接所有 testo 带插头热电偶(Type K/T)

简要描述	订货号
testostor 171-8 电子温度记录仪，4 通道，包括磁启动器，电池和标定证书	0577 1718

技术数据 - testostor 171-8

存储温度	-40.0...85.0 °C
操作温度	0.0...70.0 °C
电池类型	锂电池
重量	305.0 g
规格 (LxWxH)	68.0 x 131.0 x 26.0 mm

探头类型	量程		
K 型(NiCr-Ni) (温度)	-200.0...1000.0°C	精度	+/-0.2%测量值(0.0...40.0°C) +/-0.2%测量值(40.1...70.0 °C)
		分辨率	+/-0.1 °C (-200.0 ... 249.9 °C) +/-1.0 °C (250.0 ... 1000.0 °C)

K 型(NiCr-Ni) (温度)	-330.0...2012.0 °F	精度	+/-0.2%测量值(32.0...105.0°F) +/-0.2%测量值(105.1...160.0°F)
		分辨率	+/-0.1 °F (-330.0 ... 479.9 °F) +/-1.0 °F (480.0 ... 2012.0 °F)
T 型(Cu-CuNi) (温度)	-50.0...350.0 °C	精度	+/-0.2%测量值(0.0...40.0°C) +/-0.2%测量值(40.0...70.0°C)
		分辨率	+/-0.1°C(-50.0 ... 249.9 °C) +/-1.0°C (250.0 ... 350.0 °C)
T 型(Cu-CuNi) (温度)	-58.0...660.0°F	精度	+/-0.2%测量值(32.0...104.9°F) +/-0.2%测量值(105.0...160.0°F)
		分辨率	+/-0.1°F(-58.0..479.9°F) +/-1.0 °F (480.0 ... 660.0 °F)

探头一览 - testostor 171-8

简要描述	产品图片	量程	订货号
浸入式尖端, 柔性		-200...+1000°C	0602 5792
磁性探头, 附着力约为 10N		-50...+400°C	0602 4892
磁性探头, 附着力约为 20N		-50...+170°C	0602 4792
夹型探头, 适用于 15~25mm 管径(最大 1		-50...+100°C	0602 4692
管钳式探头, 适用于 5~65mm 管径, 带备用探头尖, 量程短时间内可达+280°C		-60...+130°C	0602 4592
热电偶, 柔性, 1500mm 长, 特氟龙绝缘		-50...+250°C	0602 0646
热电偶, 柔性, 1500mm 长, 玻璃纤维绝缘		-50...+400°C	0602 0645
热电偶, 柔性, 800mm 长, 玻璃纤维绝缘		-50...+400°C	0602 0644
备用管钳式探头尖		-60...+130°C	0602 0092

附件一览 - testostor 171-8

简要描述	注释	订货号
绝热盒, 橡胶密封, 4 个直径为 1.5mm 的螺纹热电偶接口		0553 1701
磁性探头夹 (5 个/包)	快速固定探头	0554 1784
testostor 171 电子记录仪, 连接 Palm OS(版本 3.5)	连接 ComSoft 3 软件, 订货号为: 0554 0830	0554 0805
ISO 标定证书/温度	电子温度记录仪; 标定点为-8°C; 0°C; +40°C	0520 0171
显示器, 带报警功能, 电池供电	超过限值时报警	0628 0025
可拆装显示器专用锁	适用于支架 0554 1782	0554 1789



接口		0554 1781
显示器, 可拆装	快速显示现场数据	0554 0176
显示器, 可拆装, 带打印功能	快速显示现场数据	0554 0175
磁启动器	现场快速启动记录仪	0554 0170
塑料仪器箱, 最多可存放 5 个记录仪及其配件		0516 0117
testostor 171 备用电池	电池更换快速简便	0515 0018
ISO 标定证书/温度	电子温度记录仪; 标定点为-18°C; 0°C; +60°C	0520 0151
DKD 标定证书/温度	电子温度记录仪; 标定点为-20°C; 0°C; +60°C; per chan./instr.	0520 0261
记录仪带锁支架	防盗	0554 1782
延长电缆, 5m 长, 用于 K 型热电偶探头		0554 0592
ComSoft 3 - 专业版软件	包括数据库, 通用分析及图示功能	0554 0830
备用热敏打印纸 (6 卷/盒)		0554 0569
testo 打印机, 包括 1 卷热敏打印纸和 4 节 AA 电池	现场打印数据	0554 0545
打印机充电器 (包括 4 节标准充电电池)	用于对充电电池进行外部充电	0554 0110