

## 温湿度电子记录仪 testostor 171-3

testostor 171-3 温湿度电子记录仪，内置温湿度传感器，现场快速测量。记录仪内的数据可通过 testo 打印机或专用软件进行分析整理。

### 优点一览

- 可用标定套装标定湿度传感器
- 测量频率可在 2 秒~24 小时内任意选择
- 电池更换简便
- 可选配 DKD 标定证书
- 烧结帽在粉尘环境下保护传感器
- 适用于户外使用
- 可拆装显示器，用于显示现场读数
- 选配(可拆装)：显示器、带打印功能显示器、带报警功能显示器
- 防护等级 IP65
- 可通过 PC 分析数据
- 现场应用:Testo software for Palm OS(r) replaces laptop/PC



|   |          |
|---|----------|
| 简要描述                                    | 订货号      |
| testostor 171-3 电子温湿度记录仪，包括磁启动器，电池和标定证书 | 05771713 |

### 技术数据 - testostor 171-3

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 存储温度       | -40.0...85.0 °C        |
| 操作温度       | -20.0...70.0 °C        |
| 电池类型       | 锂电池                    |
| 重量         | 320.0 g                |
| 尺寸 (LxWxH) | 68.0 x 131.0 x 84.0 mm |

| 探头类型             | 量程                |     |  |
|------------------|-------------------|-----|--|
| NTC<br>(湿度)      | 0.0 ... %rF       |     | +/-0.0 %rF ( ... %rF)<br>+/-0.0 %rF ( ... %rF) |
| Testo 湿度传感器.(湿度) | 0.0...100.0 %rF   | 精度  | +/-3.0 %rF (2.0 ... 98.0 %rF)                  |
|                  |                   | 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF)                 |
| Testo 湿度传感器(湿度)  | 0.0...100.0 %RH   | 精度  | +/-3.0 %RH (2.0 ... 98.0 %RH)                  |
|                  |                   | 分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH)                 |
| NTC              | -10.0 ... 50.0 °C | 精度  | +/-0.4 °C (-10.0 ... 50.0 °C)                  |



|      |                  |     |                                |
|------|------------------|-----|--------------------------------|
| (温度) |                  | 分辨率 | +/-0.1 °C (-10.0 ... 50.0 °C)  |
| NTC  | -14.0...122.0 °F | 精度  | +/-0.4 °F (-14.0 ... 122.0 °F) |
| (温度) |                  | 分辨率 | +/-0.1 °F (-14.0 ... 122.0 °F) |