

## 德图照度仪 testo 545

为了有一个良好的光线质量，工作，医院、办公室必须达到一个特定的最小值。通过 Testo 545 可以有效地检测和记录光线强度。

545 还可以保存一个记录位置的列表，通过软件可将一系列孤立光照强度的数值相连绘成曲线。这种“光属性”可以为光强的均匀性提供信息。



测量车间内照度

### 优点一览

- 多点及时间均值计算
- 记录功能(3000 个读数)
- 通过 testo 打印机现场打印数据

| 简要描述  | 订货号       |
|---|-----------|
| testo 545 照度仪, 包括探头, 电池和标定证书; PC 分析/打印/记录功能/平均值/最大值/最小值 | 0560 0545 |

### 技术数据 - testo 545

|            |                        |  |  |
|------------|------------------------|--|--|
| 存储温度       | -20.0...70.0 °C        |  |  |
| 操作温度       | 0.0...50.0 °C          |  |  |
| 电池类型       | 9V 块状电池                |  |  |
| 电池寿命       | 50.0 h                 |  |  |
| 重量         | 500.0 g                |  |  |
| 规格 (LxWxH) | 68.0 x 220.0 x 50.0 mm |  |  |

| 探头类型            | 量程                | 分辨率 |  |
|-----------------|-------------------|-----|--|
| Lux 探头<br>(光强度) | 0.0...100000.0Lux |     | +/-1.0Lux(0.0...32000.0Lux)<br>+/-10.0Lux(0.0...100000.0Lux) |

### 附件一览 - testo 545



| 简要描述                              | 注释                             | 订货号       |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 塑料仪器箱                             | 用于安全有序地存放仪器及其配件                | 0516 0445 |
| ComSoft 3 - 专业版软件                 | 包括数据库, 通用分析及图示功能               | 0554 0830 |
| 备用热敏打印纸 (6 卷/盒)                   |                                | 0554 0569 |
| testo 打印机, 包括 1 卷热敏打印纸和 4 节 AA 电池 | 现场打印数据                         | 0554 0545 |
| 打印机充电器 (包括 4 节标准充电电池)             | 用于对充电电池进行外部充电                  | 0554 0110 |
| ISO 标定证书/照度                       | 照度探头; 标定点为 500; 1000; 2000 Lux | 0520 0010 |
| 保护软套                              | IP 65, 防水、防尘、防撞击               | 0516 0441 |
| 仪器盒                               | 用于安全有序地存放仪器                    | 0516 0191 |
| 9V 充电电池                           | 代替电池                           | 0515 0025 |
| RS232 电缆                          | 连接仪器和 PC, 1.8m 长, 用于数据传输       | 0409 0178 |