

频闪仪 testo 475 testo 476

testo 475 德图频闪仪，快速、便捷。用于测量难以触及部位，充电电池更换简便。同时配有带不同测量头的机械转速传感器。

优点一览

- 无需粘贴反射标贴
- 无需中断生产过程
- 同时显示转速和频率
- 可连接机械转速探头



简要描述	订货号
testo 475 频闪仪， 包括充电电池及电源	0563 4750

技术数据 - testo 475

存储温度	-20.0...70.0 °C
操作温度	0.0...50.0 °C
重量	170.0 g
规格 (LxWxH)	72.0 x 168.0 x 27.0 mm

探头类型 (测量值)	量程
频闪 (rpm)	100.0 ... 20000.0 U/min
频闪(rpm)	100.0 ... 20000.0 rpm
频闪(频率)	1.67 ... 333.0 Hz
机械(rpm)	20.0 ... 20000.0 U/min
机械(rpm)	20.0 ... 20000.0 rpm
机械(频率)	0.33 ... 333.0 Hz

探头一览 - testo 475

简要描述	产品图片	订货号
频闪探头		0640 4750
机械式转速传感器，包括 2 个测量头，1 个空心锥头和 1 个表面转轮		0640 0448

附件一览 - testo 475

简要描述	注释	订货号
连接电缆		0554 0475
塑料仪器箱	安全有序地存放仪器及其配件	0516 4750
ISO 标定证书/转速	光学和机械式转速仪；标定点为 500; 1000; 3000 rpm	0520 0012

testo 476 频闪仪，适用于测量转动和振动物体。可测量极小物体或难以触及的部位。高亮度氙灯(约 800 lux)，提高光敏性。

优点一览

精度高、稳定性高

高亮度氙灯，优化光敏性

充电电池组，最少可使用 1 小时

自动脉冲用于确定频闪频率



简要描述	订货号
testo 476 频闪仪，包括带 4 国电源适配器的充电器	0563 4760

技术数据 - testo 476

操作温度	0.0...40.0 °C
重量	465.0 g
规格 (LxWxH)	65.0 x 240.0 x 50.0 mm

探头类型	量程		
机械	20.0...20000.0U/min		
频闪	100.0...20000.0 rpm		+/-0.0rpm(...rpm) +/-0.0rpm(...rpm)
频闪 (rpm)	30.0...12500.0 U/min	精度	+/-0.01%测量值(30.0...12500.0U/min)
		分辨率	+/-1.0U/min(30.0...12500.0U/min)
机械	20.0...20000.0 rpm		
机械	0.33...333.0 Hz(频率)		

附件一览 - testo 476

简要描述	注释	订货号
备用氙灯(2 个/包)	亮度高	0554 4760
仪器背包		0516 4760



北京中仪远大科技有限公司
BEIJING ZHONGYI YUANDA TECHNOLOGY CO.LTD

ISO 证书/转速光学和机械式转速仪；标定点为 500;1000;3000rpm

0520 0012