■Multi–Prep 快速多样品全自动均质系统 |





Multi-Prep快速多样品全自动均质系统是一种可以把所有的操作都集成在一个紧凑、密闭、隔音的单元里的多样品快速均质系统。

性能特点

- 在同一时间快速均质6个样品,每小时最快可以处理300个样品
- 可以允许调用程序运行也可以手动操作
- 可以存储10个不同的均质程序包括均质速度和时间
- 精密的Multi-Prep均质刀头保证最佳的均质效果同时避免交叉污染
- 自动接合/卸下的Multi-Prep316不锈钢均质刀头
- 容易安装的试管架可以容纳15mL和50mL管
- 优先的振荡的三角架形样品管架的设计,可以模仿手持式均质器上下振荡以 增强均质效果,每分钟可以振荡60下
- 符合人体工程学设计的液晶显示屏和控制面板可以很完整的看到编程参数
- 透明的聚碳稀酯门便于观察样品处理和防止样品外溅
- 对于放置样品的样品试管,没有特殊要求,只需要搭配普通的试管即可工作,非常方便和经济。

技术参数

- 样品处理量: 1-6个
- 转速: 2000 18000rpm
- 功率: 805W
- 最小样品量: 2mL* (15mL管) / 4.5mL* (50mL管)
- 刀头: 7mm316不锈钢刀头
- 两种运行模式,程序模式和手动模式
- 程序模式: 可以储存10个完整的运行程序(转速、时间等)
- 外形尺寸: 269×371×368 (mm)
 10.6×14.6×14.5 (英寸)
- 重量: 19kg / 42磅
- 振荡: ON/OFF 按健可选*
 *振荡模式会滅小每管的最小体积

项目号 详细信息

PK-02620MP-15 Multi-Prep 15mL 管均质套装 220V

包含: Multi-Prep 主机 220V, Multi-Prep 7mm 刀头(12根),

15mL 管架, 15mL 锥形管 (12根)

PK-02620MP-50 Multi-Prep 50mL 管均质套装 220V

包含: Multi-Prep 主机 220V, Multi-Prep 7mm 刀头 (12根),

50mL 管架, 50mL 锥形管(12根)

可选附件

62-00150 15mL 管架

62-00500 50mL 管架

62-070MP-12 Multi-Prep 刀头 (12根)



均质试管架