

## PRO250 实验室均质器



### PRO250

一个紧凑手持式均质设备，具有576w高功率的电机

通过增加SC-250数字速度控制器，PRO250可以以很低的速度进行处理样品，甚至用很高的精度一速度范围0 - 30000rpm。

PRO250这款均质器完美契合于PRO200和PRO台式均质器之间，其重量足够轻，使其方便手持，但又有额外的扭矩去处理难以处理的样品。单独的ON/OFF开关使得可以毫不费力的拨开旋钮速度控制并保持理想的均质速度，再加上3/4hp的功率，576W的平稳电机，可变速度控制，PRO250可以处理样品的体积范围很大。配置PRO快速安装刀头，刀头直径从5mm到30mm,使得其处理样品体积从0.03mL到5L。PRO250也可以连接ST（安全密封量筒）组件同时也可以选配转定子刀头或刀片式刀头。

### 技术参数

- 外形尺寸：69 × 228 × 69 (mm)  
2.75 × 9 × 2.75 (英寸)
- 重量：1.4kg / 3.2磅
- 转速：10000 - 30000rpm
- 功率：576W
- 样品量：0.03mL - 5L\*
- 噪音水平：72dB
- 速度控制：模拟；可变速度 / 数控

\*建议最大样品量

### 项目号 详细信息

01-02250	PRO250 均质器，手持或支架 可变速度：10000 - 30000rpm，3/4hp，220V，50 - 60Hz，2.4A
80-01250	PRO250 标准支架组件 - 较小占用面积 6×6 英寸 包括：24 英寸支架，海绵底座，电机横杆，立柱夹子
80-00250	PRO250 标准支架组件 10 英寸 U 形底座 包括：24 英寸支架，底座，电机横杆，立柱夹子
80-00100	带独立支架的容器固定支架套件 包括：80-00101 容器固定套件，单独的支架
80-00101	容器固定支架套件 包括：电机横杆，立柱夹子，容器支架固定绑带
91-02270	数字速度控制器 可变速度：0 - 30000rpm 带数字显示，220V，50/60Hz
91-02250	模拟速度控制器 可变速度：0 - 30000rpm，无显示，220V，50/60Hz



80-01250立式支架