

DR 800 系列多参数水质分析仪

DR 800 系列多参数水质分析仪，特别为现场测试设计，测量过程简单、快速。DR 800系列多参数水质分析仪具有自动波长选择和自动波长校正功能，储存有多条标准曲线，可测量多个参数，大屏幕直接显示测量结果。使用粉枕、安瓿瓶、预装管（TNT管）等不同包装的预制试剂，可大大缩短样品分析时间。仪器可记录99组数据，并可通过HachLink™软件将实验数据直接下载至计算机，便于数据的存储与管理。

DR 800系列多参数水质分析仪有三种型号可供选择：DR 890, DR 850, DR 820，分别储存有90条、50条、20条标准曲线，各种型号皆有防尘、防化学腐蚀、防水等功能。（DR 800系列水质分析仪可测量参数请参考样本中《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》）



技术指标：

波长范围：	DR 890 型：420, 520, 560, 610nm DR 850 型：520, 610nm DR 820 型：520nm
波长精度：	± 1nm
光度测量范围：	0-2A
波长选择：	自动选择
读数模式：	% 透过率, 吸光度, 浓度
外部输出：	IR (使用数据转移适配器以红外方式输入到 RS232 串口)
电池电源：	4 节 5 号碱性电池
仪器重量：	470 g
环境要求：	0 至 50°C, 90% 的相对湿度无冷凝现象

订购指南：

DR 800	包括一台 DR 800 便携式比色计、2 个比色池（标有 10, 20, 25mL 标记）；16mmCOD管 / TNT管的适配器，仪器手册等。
48440-00	DR 820 便携式比色计
48450-00	DR 850 便携式比色计
48470-00	DR 890 便携式比色计

选购附件：

24019-06	标有 10, 20, 25mL 标记的比色池, 6 个 / 套
48464-00	16mmCOD / TNT / Unicell 管适配器
27639-00	DR/Check™ABS 标准液
48490-00	数据传输用适配器, RS232, 包括 48129-00 数据传输线
49665-00	HachLink™ 数据采集与分析软件