

HQ30d 单路输入多参数数字化分析仪

HQ30d 单路输入多参数数字化分析仪是一款可以实现即插即用并适用于任意一个 IntelliCAL 电极的分析仪。一个分析仪可以测定 pH、电导率和 LDO；电极序列号可以自动登记在分析仪中；样品 ID 和操作人员 ID 都能与测量联系起来并存储在记录器中可用于最终追溯；更换测量参数/电极快速、方便，无需重新校准；出厂校准的 IntelliCAL 电极可直接使用；数据的密码保护功能可确保获得准确、无篡改的报告；500 个数据记录功能可存储测量结果、校准和检验标准。

技术参数：

量程请参见电极的技术参数

电源：4AA 电池；电池寿命：>200 小时，含 AC/DC 电源连接

单参数显示：可显示来自 1 个电极的读数。

pH 电极：pH, mV, 温度

电导率电极：选定的参数，温度修正和温度

LDO 电极：溶解氧、压力、温度

数据内存：500 组数据

数据存储：校准数据都存储在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。

数据记录：用户选择间隔

温度修正 / 补偿：自动

锁定显示功能：连续测量模式或按下即读测量模式有平均 LDO 测量读数的功能。

自动识别 pH 缓冲液：有三种方案可供选择：

pH 自动识别功能：可识别 pH 为 4, 7, 10 的标准溶液

IUPAC：1.679, 4.005, 7.000, 10.012,

DIN：1.09, 4.65, 9.23

防水性：测定仪外壳可在 1 米深的水中浸泡 30 分钟 (IP67)

订购信息：

仅 HQ30d 多参数数字化分析仪：

HQ30d53000000 HQ30d 单路输入，多参数数字化分析仪

