

湿度 + 温度记录仪套装

✓ 小巧, 功能强大和容易使用
记录最多 16,000 个读数

功能特点:

- 型号 42265 — 温度记录仪
记录最多 8000 个读数
- 型号 42275 — 温度和湿度记录仪
记录最多 16,000 个读数
(温度 8,000 个读数, 湿度 8,000 个读数)
- 可使用在存储容器, 货车, 冰箱等等
- 记录时间段 — 天, 星期 或 月 —
电池可使用1年
- 多个记录仪 (42260 or 42270) 可使用一个连接器进行
编程和上转记录
- 可编程记录时间段, 由1秒至2小时,
加上 高/低范围带报警显示
- 使用Windows[®] 95/98/2000/NT/ME/XP 兼容软件
进行编程, 数据分析和储存
- LCD显示屏, 查看温度(42265) 或 湿度和温度 (42275)
- 三种启动模式: 定时, 立刻或磁性
- 实时时钟功能记录附有日期和时间
- 放水: 42260 - IP65标准, 防水滴: 42270
- 操作范围:
湿度: 0 至 100% 相对湿度(型号 42270)
温度: -40 至 85 185° C (-40 to 185° F)
- 注: 订购型号 42270 (谨记录仪主机)
只用作更换或附件单元. 记录仪本身不能运作,
要配合软件和连接器使用.



用途:

- 无尘室
- 冷藏柜
- 仓库
- 冰箱
- 货车
- 储存区域
- 运输箱
- 货船

订货信息:

42275 温度和湿度记录仪套装带电脑连接介面
42276 温度和湿度记录仪套装带编程打印机
42270 温度和湿度记录仪用于 42275
42265 温度记录仪套装带电脑连接介面
42266 温度记录仪套装带编程打印机
42260 温度记录仪用于 42265
42299 更换锂电池 3.6V (2pk)
USB100 RS-232 至 USB 转换器
SW276 PC 软件和USB连接套件用于 42266 和 42276
159222 220V AC 转换器, 用于 42266 和 42276
422378 热打印纸(5pk) 用于 42266 和 42276



编程仪和打印机, 有2种选择
42266包括1个42260温度记录仪
42276包括1个42270温度/湿度记录仪.
2套包括3.6V锂电池, 编程打印机,
4 AAA 电池, 和打印纸.



42260温度记录仪和42270
湿度 + 温度记录仪.
注: 42260和42270记录仪不能
单独运作, 要配合软件, 连接
器或编程打印机使用.

规格	范围	分辨率	准确性
温度	-40° F 至 185° F -40°C 至 85°C	0.1°	±1° F (-4 至 122° F), ±2° F (-40至-4° F, 122至185° F) ±0.6°C (-20至50°C), ±1.2° C (-40至20° C, 51至85° C)
湿度	0 至 100% RH	0.1%	±3%RH
记录时间段	1 秒至 2 小时		
记录功能	温度: 8000 点; 相对湿度: 8000 点		
尺寸大小	42260 或 42270: 3 x 2.3 x 0.88" (76 x 57.2 x 22.3mm) 42265 或 42275: 4.9 x 3.8 x 2" (123.8 x 95.3 x 51mm)		
重量	42260 或 42270: 2.6oz. (72.6g), 42265 或 42275: 9oz (254g)		



球興儀器行有限公司
KOU HING HONG SCIENTIFIC SUPPLIES LTD.

• www.kouhing.com •

香港 电话: +852 2391 7783 / 3123 6000 传真: +852 2789 2068 / 2787 0418 电邮: info@kouhing.com
广州 电话: (020) 3766 3378 传真: (020) 3766 3285 电邮: guangzhou@kouhing.cn
上海 电话: (021) 5830 3720 传真: (021) 5830 3669 电邮: shanghai@kouhing.cn
北京 电话: (010) 8262 5269 传真: (010) 6513 2015 电邮: beijing@kouhing.cn
厦门 电话: (0592) 2187 237 传真: (0592) 2181 270 电邮: xiamen@kouhing.cn

