

模拟指针式或数字显示式三输出接口DC(直流)电源

✓ 可调 30V/3A
固定 5V 和 12V 输出

功能特点:

- 三输出接口: 可调 0-30V, 0-3A 加固定 5V 和 12V
- 0-30V 可调电压输出
- 0-3A 可调电流输出
- 独立 5V 和 12V 输出 可供 TTL 或 CMOS项目使用
- 5V 和 12V 输出, 夹式连接
- 超负荷和短路保护
- 稳定电压和电流
- 正面限制电流指示LED灯
- 可调接口使用插头式连接



规格	
电压输出, DC(直流)	0 to 30 Volts
电流输出, DC(直溜)	0 to 3 Amps
起伏和干扰	<5mV
线路标准	<0.05%+10mV
负载标准	<0.05%+10mV
固定输出电压	5V/0.5A (连续), 1A(最高) 12V/0.5A (连续), 1A(最高)
显示	模拟指针式或数字显示或数字式 (电压和电流)3数字, 0.1分辨率, LCD
电源要求	110/220VAC 50/60Hz
尺寸大小	8 x 4.75 x 9" (203 x 121 x 229)
重量	10.5 lbs (4.8kg)

订货信息:

382203 模拟指针式DC(直流)电源, 115/220 VAC
 382203-NIST 模拟指针式DC(直流)电源, 115/220 VAC 带NIST证书
 382213 数字显示式DC(直流)电源, 115/220 VAC
 382213-NIST 数字显示式DC(直流)电源, 115/220 VAC 带NIST证书



球興儀器行有限公司
KOU HING HONG SCIENTIFIC SUPPLIES LTD.

• www.kouhing.com •

香港
电话:+852 2391 7783 / 3123 6000
传真:+852 2789 2068 / 2787 0418
电邮:info@kouhing.com

广州
电话:(020) 3766 3378
传真:(020) 3766 3285
电邮:guangzhou@kouhing.cn

上海
电话:(021) 5830 3720
传真:(021) 5830 3669
电邮:shanghai@kouhing.cn

北京
电话:(010) 8262 5269
传真:(010) 6513 2015
电邮:beijing@kouhing.cn

厦门
电话:(0592) 2187 237
传真:(0592) 2181 270
电邮:xiamen@kouhing.cn