

整合式分贝计/声级计/噪音测试仪

✓ Leq 和 SEL 测量带内置记录仪和电脑连接界面
内置记录仪和电脑连接界面

功能特点:

- 4 字符多功能 LCD 显示屏有类比棒形图
- 大范围精确线性 (100dB)
- 显示模式: SPL, SEL, MAX-L/MIN-L, 和 Leq
- 可编程内置时间
- A 和 C 测量频率单位
- 即时/快/慢反应时间设置
- 记录功能最多记录 32,000 读数
- 实时时钟和日期
- 内置 RS-232 接口包括 Windows® 记录软件
- 三角架接口
- 符合 IEC 651/804 Type 2 和 ANSI S1.4 Type 2 标准
- 包括声音接受器防风套, 调校螺丝刀, RS-232 连接线, 9 至 25 针转换头, Windows™ 软件, 电池, 和手提箱

用途:

- 可进行 Leq 和 SEL 测量
- OSHA 检测
- 测量噪音条例
- 机器噪音评估
- 储存相关声音数据



订货信息:

- 407780..... 整合式声级计
- 407780-NIST..... 407780 整合式声级计有 NIST 证书
- 407766..... 94/114 dB 校正仪用于 0.5" 或 1" 声音接受器
- 40705X..... 绝缘记录仪电线 3' 用于 AC/DC 输出
- 144220..... 220V AC 适配器
- 144240..... 240V AC 适配器
- 407764-EXT..... 6' (183cm) 声音接受器眼长线
- PR20..... 手提热式打印机

规格	
使用标准	IEC 651 和 804 Type 2, ANSI S1.4 Type 2
准确性	±1.5dB (ref 94dB@1KHz)
分辨率	0.1dB
数字显示	4 字符 LCD
测量参数	SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL
测量范围	30dB 至 130dB
线性范围	100dB
测量频率范围	31.5Hz 至 8KHz
测量频率单位	A 和 C
反应时间	即时, 快和慢
声音接收器	1/2" Electret
取样时间段	每 0.5秒
棒形图	4dB 每小段, 100dB 范围, 100ms 更新
显示报警功能	
超范围指示	显示为上方限度
低范围指示	显示为下方限度
类比 AC/DC 输出	2Vrms (全量程), 10mVDC/dB
电源供应	4 1.5V AA 电池, 可选 AC 电源适配器
电池使用时间	大约20 小时
尺寸大小	10.4x2.8x0.8" (265x72x21mm)
重量	10.9oz (310g)

球興儀器行有限公司
KOU HING HONG SCIENTIFIC SUPPLIES LTD.

• www.kouhing.com •

香港	广州	上海	北京	厦门
电话:+852 2391 7783 / 3123 6000	电话:(020) 3766 3378	电话:(021) 5830 3720	电话:(010) 8262 5269	电话:(0592) 2187 237
传真:+852 2789 2068 / 2787 0418	传真:(020) 3766 3285	传真:(021) 5830 3669	传真:(010) 6513 2015	传真:(0592) 2181 270
电邮:info@kouhing.com	电邮:guangzhou@kouhing.cn	电邮:shanghai@kouhing.cn	电邮:beijing@kouhing.cn	电邮:xiamen@kouhing.cn

