

## DR 2700 型分光光度计

DR 2700 型便携式分光光度计，是哈希公司最新推出的分光光度计产品。它满足了客户对分析仪器在价格和性能上的双重需求，在 DR 2800 的设计基础上开发而成，既可用于实验室分析，又可用于生产现场和野外水质测试。

DR 2700 外形小巧轻便，易于携带。内置的 130 多条标准曲线可以满足用户对多种分析参数的测试要求，同时保证测试结果的准确性和可靠性。触摸屏式的操作界面以及中文菜单，便于用户操作仪器。该仪器广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。其特点为：

- 触摸屏式的用户操作界面，简便快捷；
- 出色的光学性能和稳定性，提高测试准确性；
- USB 接口便于程序升级、数据传输和打印机等附件的使用；
- 仪器内存 130 多个预置分析方法曲线，内置曲线可免费更新；
- 两种供电模式，电池供电与交流供电；
- 多种尺寸的比色池附件，满足不同分析要求；
- 仪器可设置密码，控制不同功能的使用和修改权限（如防止某些没有权限的人员修改仪器内存储的程序和基本设置）。



### 技术指标：

波长范围：	400-900nm
带宽：	5nm
波长选择：	根据方法自动选择波长
波长校准：	自动校准
读数模式：	透过率（%），吸光度和浓度
预置程序：	>130 个
用户程序：	10 个
数据存储：	200 个测量值
操作界面语言：	中文可选
电 源：	(1) 交流供电：100-240V，47-63Hz (2) 电池供电：可充电的锂电池
重 量：	4.0kg (不带电池)，4.3kg (带锂电池)
操作环境：	10-40℃；80% 相对湿度，无冷凝现象

### 订购指南：

DR2700-01	DR 2700 分光光度计；仪器操作手册；分析手册 (CD-ROM)；A 型适配器（适用 1 厘米方形比色池），B 型适配器（适用多光程比色池，1 英寸/1 厘米比色池及流通池），C 型适配器（1 英寸圆形比色池）；保护罩；遮光罩通用型电源适配器（配有转换插头）；1 对 1 英寸方形玻璃比色池。
DR2700-01B	除了包括 DR2700-01 的所有配置外，还配有可充电的锂电池。

### 选购附件：

59404-00	流通池组件
LZV551	可充电的锂电池
27639-00	DR/Check ABS 标准液
LZV582	USB 主板
LZY274	DataTrans 软件
HYH019	防尘罩