

屈折度計 手持式糖度計、自動溫度補償

Automatic Temperature Compensating Hand-Held Refractometer **MASTER- α | -T | -M**

NEW

ATAGO

www.atago.net

日本製



全光滑面握把

廢除傳統凹凸握把，改以全光滑面設計
強化衛生、健康新標準



先端蓋板自動吸入

「湯匙型」快速取樣槽，不必打開蓋板、直接插入即可吸取樣本。液滴盛載穩定、不易外灑，測畢可迅速排除

流線全新造型

配重均衡、握感良好、結構堅實
附腳座防止滾動

明亮藍背景接目鏡
讀取刻度更清晰

可測定農作物莖、葉的微量樣本
(選購機能)

MASTER- α | MASTER-2 α

- 世界第一：同時具備 IP65 防水機能、與溫度補償之手持屈折度計
- 10...30°C 自動溫度補償
- IP65 防水等級、可直接沖洗鏡臺
- 全新設計「湯匙形」快速取樣槽
- 全光滑表面、提高衛生健康標準
- 流線型設計、配重平穩、手感佳

MASTER-T | MASTER-2T

- 本系列為舊款 ATC-1E 替代機型
- 10...30°C 自動溫度補償
- 全新設計「湯匙形」快速取樣槽
- 全光滑表面、提高衛生健康標準
- 流線型設計、配重平穩、手感佳

MASTER-M | MASTER-2M

- 本系列為 N-1 α 之全新替代機型
- 全新設計「湯匙形」快速取樣槽
- 全光滑表面、提高衛生健康標準
- 流線型設計、配重平穩、手感佳

手持 攜帶容易
清水 即可歸零
自動 溫度補償

IP65
直接沖洗



手持 攜帶容易
清水 即可歸零
自動 溫度補償



手持 攜帶容易
清水 即可歸零



規格	MASTER- α	MASTER-2 α	MASTER-T	MASTER-2T	MASTER-M	MASTER-2M
測量範圍	Brix 0.0...32.0%	Brix 28.0...62.0%	Brix 0.0...32.0%	Brix 28.0...62.0%	Brix 0.0...32.0%	Brix 28.0...62.0%
最小刻度	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
準確度	±0.2%	±0.2%	±0.2%	±0.2%	±0.2%	±0.2%
溫度補償	10...30°C自動	10...30°C自動	10...30°C自動	10...30°C自動	--	--
防水等級	JIS-C0920 5級防噴流形IEC規格529 IP65 (接目鏡無防水)		--	--	--	--
尺寸重量	33x33x204mm 160g					