

# “DAIHAN” WiseClave® WAC 数码 Fuzzy 控制高压灭菌锅电自动关闭型 & 2 X 铁线球篮, 可达, 132°C, 最大 2 kgf/cm<sup>2</sup>, 47-/60-/80-&100-升, “PL 保险”, “CE-MDD 证明”



WAC-60

## 用途及特点


- 顶部开盖, 取放样品容易
- 带脚轮, 移动方便
- 创新的操作简便的数码 Fuzzy 控制器
- Jog-Shuttle 开关, 操作简便; 带锁定模式防止误操作
- 定时器具备“时间延迟”和“操作时间”设定功能, 具备定时启动功能, 可预约灭菌时间, 提高效率
- 内装过压安全装置
- 安全、坚固的螺旋灭菌舱盖
- 具备过温保护、过压保护、过电流保护功能, 安全阀自动释放过度的压力和温度; 过温、过压保护装置失效时, 自动切断电源
- 具备电子门锁传感器, 门未锁好不能启动灭菌程序, 程序未结束或温度、压力未到安全范围不能开启门锁
- 显示器实时显示设定温度、压力和实际温度、压力, 以及灭菌剩余时间
- 获得 CE 安全认证
- 为用户安全使用保温的盒盖盖子



有空球篮



不锈钢样品提篮



## 技术参数

制品		WAC-47	WAC-60	WAC-80	WAC-100
控制器		数码 Fuzzy 控制系统, 全自动操作			
尺寸 (w x d x h)	锅体尺寸 (mm)	φ300 x h670	φ350 x h650	φ400 x h630	φ450 x h630
	外型尺寸 (mm)	680 X 470 X 880	680 X 470 X 900	780 X 580 X 900	780 X 580 X 900
球篮尺寸 (w x d x h)	上部尺寸 (mm)	φ290 x h220	φ340 x h220	φ390 x h210	φ440 x h210
	下部尺寸 (mm)	φ290 x h320	φ340 x h320	φ390 x h310	φ440 x h310
电热管功率		2 kW	3 kW	4 kW	5 kW
容积		47 升	60 升	80 升	100 升
控温	控温范围	室温 5°C 至 132°C			
	控温精度	±0.5°C 在 121°C			
显示		数字式液晶显示温度、时间			
定时		99 时 59 分 59 秒			
灭菌压力		1.2 Kg/cm <sup>2</sup> 在 121°C、2.0 kg/cm <sup>2</sup> 在 132°C			
量规		0 - 3 Kg/cm <sup>2</sup>			
材料	锅体	不锈钢 (#304)			
	外型	防锈涂层钢板			
关闭		锁盖杆可轻松地锁紧灭菌舱盖			
安全		预装防腐蚀、过热、过压安全装置电子门锁传感器			
球篮		包括两个不锈钢样品提篮			
电源*		2 杆插座		3 杆插座	
		AC 230 V, 50/60 Hz, 1 阶段			

\*可根据顾客需要定做其他规格产品

## 订货号

- DH.WAC01047\* 高压灭菌锅, WAC-47, 47 升  
 DH.WAC01060\* , WAC-60, 60 升  
 DH.WAC01080\* , WAC-80, 80 升  
 DH.WAC01100\* , WAC-100, 100 升  
 \*包括两个不锈钢样品提篮

## 基本配件

- DH.WAC10047 不锈钢样品提篮 X2 个, WAC10047, 为 47 升高压灭菌锅  
 DH.WAC10060 , WAC10060, 为 60 升高压灭菌锅  
 DH.WAC10080 , WAC10080, 为 80 升高压灭菌锅  
 DH.WAC10100 , WAC100100, 为 100 升高压灭菌锅

## 可选的配件

- DH.WAC20047 有空球篮 X2 个, WAC10047, 为 47 升高压灭菌锅  
 DH.WAC20060 , WAC10060, 为 60 升高压灭菌锅  
 DH.WAC20080 , WAC10080, 为 80 升高压灭菌锅  
 DH.WAC20100 , WAC100100, 为 100 升高压灭菌锅