

全自动数显回弹仪 ZYHT225W



最新可一拖三

仪器特点

与 ZYHT225W 机械回弹仪兼容。用户可更换机械部分，使用更长久。大屏幕反射式液晶显示适合野外作业。全中文显示，人机界面友好，易学易用。机内数据分析，现场查看测量结果。

存储数据可传输至计算机处理。

技术指标

标称动能：2.207N.m(0.225kg.m)

回弹值钢砧率定平均值：80±2

混凝土强度推定范围：10—60MPa

依据标准

ZYHT225W 全自动数显回弹仪依据中华人民共和国行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程（JGJ/T23-2001）》设计和制造。用于结构工程中普通混凝土抗压强度的非破损检测。

配套处理软件可运行于安装了 Windows9x、WinMe、WindowsXP、Windows2000、Windows NT 操作系统的计算机上。检测数据及结果表格化。打印预览，输出原始数据及处理结果、波形、曲线图等，便于存档。建立回弹曲线软件:主要用于建立回弹测试时对测试面、测试角度及泵送进行修正的表格。用可以方便地建立地方曲线或专用曲线。

回弹数据传输软件:

功能强大的 Windows 数据处理软件，将数显回弹仪中的测试数据通过 RS232 接口传输至 PC 机中，以便对其进行分析处理并存档。