

SADP 便携式露点仪

该便携式湿度计主要用于间隙式测定空气、煤气或其它气体的湿度。



特 性： 直接读出露点温度和 PPM 湿度

干燥时的保证精度为 1PPM

对湿度的响应时间为 1 秒钟

工作寿命可达二十年

室内空气中一分钟自动校准

本安型设计，自备碱电池

ISO 9002 质量控制

量程广：可选

-100 ~ 0 , -80 ~ 0 ,

-80 ~ -20

- TR 版附加 0 ~ 10 ppm 扩展量程

使用简单

打开电源

将气样与提供 PTFE 的管连接

以 5 ~ 10 升 / 分钟气流对样管进行适当干燥后，用手指堵住仪器一端端口，使打开压力头，记录读数

将专利头关闭或保持提升位置以便连续操作

SHAW 传感器量程范围

类 型	量 程
紫点 Purple: (P)	-100 / 0 deg.C DP, 0-6000 ppm
红点 Red: (R)	-80 / -20 deg.C DP, 0-1000 ppm
灰点 Grey: (G)	-80 / 0 deg.C DP, 0 - 6000 ppm

订货信息

型 号	说 明
SADP.P	紫点量程, 指针显示露点和 ppm
SADP.G	灰点量程, 指针显示露点和 ppm
SADP.G-TR	灰点量程, 指针显示露点和 ppm, 附 0 ~ 10 ppm
SADP.G-Dg	灰点量程, 数字显示露点
SADP.R	红点量程, 指针显示露点和 ppm
SADP.R-TR	红点量程, 指针显示露点和 ppm, 附 0 ~ 10 ppm
SADP.R-Dg	红点量程, 数字显示露点温度