

微控数显电热板



多个系列、众多型号的产品群，给客户最大的选择空间！



产品分类




配蒸酸架

产品特点(EH 系列)


- 加热面积大，加热均匀，升温快
- 采用微处理芯片精确控制温度，持续加热，抗电磁干扰
- 特殊防腐材料，耐腐蚀，使用寿命长
- 设计美观大方



EH 20A



EH 20A Plus



EH 20B



EH 20D



EH 35A



EH 35A Plus



EH 35B

产品规格及技术指标

型号	功率	类别	温控范围	工作尺寸	控制方式	温度稳定
EH-20A	2000W	防腐型	40 -200 °C	300 × 400mm	位式控制（无数显）	± 5 °C
EH-20A Plus	2000W	防腐型	40 -200 °C	300 × 400mm	位式控制（带数显）	± 5 °C
EH-20B	2000W	防腐型	40 -200 °C	300 × 400mm	PID（带数显）	± 1 °C
EH-20D	2000W	防腐型	40 -200 °C	300 × 400mm	PID（带数显）	± 0.2 °C
EH-35A	2000W	高温型	40 -350 °C	300 × 400mm	位式控制（无数显）	± 5 °C
EH-35A plus	2000W	高温型	40 -350 °C	300 × 400mm	位式控制（数显）	± 5 °C
EH-35B	2000W	高温型	40 -350 °C	300 × 400mm	PID（数显）	± 2 °C

产品特点(EG 系列)

- 超大加热面积，加热均匀，升温快
- 采用微处理芯片精确控制温度，持续加热，抗电磁干扰
- 特殊防腐材料，耐腐蚀，使用寿命长
- 设计美观大方




EG 20A




EG 20A Plus




EG 20B



EG 35A



EG 35A Plus



EG 35B

产品规格及技术指标

型号	功率	类别	温控范围	工作尺寸	控制方式	温度稳定
----	----	----	------	------	------	------

EG -20A	3000W	防腐型	40 -200 °C	400 × 600mm	位式控制（无数显）	±5 °C
EG -20A plus	3000W	防腐型	40 -200 °C	400 × 600mm	位式控制（带数显）	±5 °C
EG-20B	3000W	防腐型	40 -200 °C	400 × 600mm	PID（带数显）	±2 °C
EG -35A	3000W	高温型	40 -350 °C	400 × 600mm	位式控制（无数显）	±5 °C
EG -35A plus	3000W	高温型	40 -350 °C	400 × 600mm	位式控制（数显）	±5 °C
EG-35B	3000W	高温型	40 -350 °C	400 × 600mm	PID（数显）	±2 °C