

GasAlertClip Extreme H₂S, CO, SO₂, O₂

GA24XT / GA36XT – 系列单一气体检测仪

"INNOVATORS IN GAS DETECTION"



维护您自身的安全

- ▲ 二 / 三年期的使用防护, 无需维修费用
- ▲ 持续 LCD 显示探测仪的剩余寿命及报警设置点并告知自测试状态
- ▲ 坚固耐用, IP66/67 防水性设计
- ▲ 内置防震罩
- ▲ 记录和显示检测的峰值报警和暴露发生后的经过时间
- ▲ 自动事件日志记录最近 10 个报警事件, 可通过红外端口下载 (选件)
- ▲ 两个报警级别 (高 / 低报警)
- ▲ 提供典型 95 分贝报警声和明亮四芯 LED 指示灯
- ▲ 内置震动报警器功能
- ▲ 体积小 (28X50X81 毫米) 重量轻 (76 克)
- ▲ 无需维护: 无需更换传感器和电池, 无需校正, 不会中断
- ▲ 多功能自测试: 传感器、电池和电路完整性; 听觉 / 视觉的声光警报
- ▲ 一键激活, 持续测试及数据传输
- ▲ 随机附带坚固的不锈钢鳄鱼腰夹及测试盖
- ▲ 随附使用说明书

技术规格

检测:	单一气体
一般规格:	坚固耐用的合成材料连带内建防震罩
湿度:	5%至 95%相对湿度 (非冷凝)
EMI / RFI:	符合 EMC89/336/EEC 的规定
入口保护:	IP 66/67
电池:	不需要更换电池
持续工作:	是
单键操作:	启动、自测试和报警事件数据传输
多功能自测试:	确认传感器、电路、电池和可听 / 可视完整性
传感器:	电化学传感器 (温度补偿)
工作寿命:	2/3 年
指示灯及报警:	
可视报警:	红色四芯 LED 闪光灯广角报警, 闪光灯 ALARM
可听报警:	距 0.3 米 95 分贝的脉冲高报警声音
振动报警:	内部
故障报警:	是 (可听 / 可视 / 振动)
自测试通过:	是 (可听 / 可视 / 振动)
其它:	寿命终止 (可听 / 可视 / 振动)
LED 显示:	状态显示
剩余寿命:	持续显示为月数、天数、小时数
2 个报警级别:	LOW (低) 报警 / HIGH (高) 报警
峰值报警级别:	记录和显示峰值报警暴露值及经过时间 (24H)
报警设置点:	高和低 (可按要求显示为 ppm 或 %)
自测试状态:	显示测试中或测试通过
事件日志:	记录和传输 10 个气体报警事件
事件信息:	气体类型, 峰值暴露量 (PP 或 %); 报警持续时间分为分钟和秒钟数; 报警发生后经过时间显示为天数、小时数和分钟数, 剩余寿命
尺寸:	28X50X81 毫米
重量:	76 克



免维护检测仪



GasAlert100 100 天一次性气体报警器



- 小巧而轻便 (30 克)
 - 内置高低两级报警, 记录峰值
 - 95 分贝的声音输出
 - 从启动之日起可连续使用 100 天
- 订货型号:
- GA100-H 100 天 H₂S 报警器
 - GA100-M 100 天 CO 报警器

选件

- GA — SPAK 电动采样气泵组件
- D4 — AS01 手动采样气泵和 3 米软管
- GA — AS02 手动采样气泵和 0.3 米探管

订货型号	气体	量程	低限报警	高限报警	校准
GA24XT-H	H ₂ S	0-100ppm	10ppm	15ppm	不需要校准
GA24XT-M	CO	0-300ppm	35ppm	200ppm	不需要校准
GA24XT-S	SO ₂	0-100ppm	5ppm	10ppm	不需要校准
GA24XT-X	O ₂	0-30%	19.5%	23.5%	自校准