



泵吸式四种气体检测仪 GAMAX – XT4

新



防水

H₂S CO O₂ LEL (可选1. 2. 3. 4种气体)

简单的泵操作

坚固耐用的 GasAlertMax XT 可以可靠地监测最多四种有毒气体，它将直观的单按钮界面操作与一体化采样泵结合起来。防篡改、用户可调节选项允许自定义该仪器，以适合您的应用。采用新的智能泵技术后，进入受限空间和远程采样的容易程度是前所未有的。最大程度降低泵阻塞的机率，并提高了远程采样结果的精度。GasAlertMax XT 同 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容。



- 单按钮操作，简单易用
- 采用 Smart Sample 泵技术，采样结果更精确
- 小巧、舒适，并可在恶劣的野外条件下使用

BW 产品的标准功能：

- LCD 可不间断地实时显示气体浓度
- 小巧而轻便的设计，使佩戴感觉很舒适
- 防水
- 简单的自动校准程序：与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容
- 启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检
- 明亮的广角可视警报光柱
- 内置式防震外罩

其它 GasAlertMax XT 特点：

- 一体化采样泵，采用了可靠的隔膜技术
- 采用半导体压力传感器的业内最好的堵塞检测
- 多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语
- Fleet Manager II 可方便您管理检测仪
- 配有标准的数据记录和事件记录功能

选件与附件



MicroDock II 兼容

皮套

多台充电器

防震外罩

要获得完整的附件列表，请与 BW Technologies 联系。

GasAlertMaxXT 规格	
大小	5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米
重量	11.1 盎司 / 316 克
温度	-4 至 122°F / -20 至 50°C
湿度	10% 至 -100% 相对湿度 (非冷凝)
报警	- 视觉、振动、声音 (95dB) - 低限、高限、STELTWAOL (超限)、电量不足、泵
测试	视听警报在检测仪启动时激活，视听警报在传感器故障时、 电池电量不足时、泵和电路故障时 (不间断) 发出警报
电池的标准使用寿命	13 小时 @ 32°F / 0°C 10 小时 @ -4°F / -20°C 6 小时即可充满电
泵吸	至多可从 66 英尺 / 20 米处提取样本
用户选项	提示音 保险 (传感器) 锁 锁定警报 安全显示模式 校准红外锁 选择位置 强制粘连测试 过期时强制冲击测试 过期时强制校准 传感器配置 检测仪标识 低限警报确认 语言选项 (5) 设置自定义启动消息 提示间隔 数据记录间隔
等级	EMI / RFI: 符合 EMC 导则 89 / 336 / EEC IP66 / 67
认证与许可	Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEX: Ga Ex ia IIC T4 ATEX: CE II 1 G Ga Ex ia IIC T4

传感器规格

气体	测量范围 (ppm)	分辨率
H ₂ S	0-200ppm	1 ppm
CO	0-1000ppm	1 ppm
O ₂	0-30.0%	0.1%
可燃气体	0-100% LEL 0-5.0% v/v	1% 0.1%

用户可调节所有传感器的报警设定点。仪器启动过程中，设定点将自动显示。