

集菌仪 (HTY-2000B)



HTY 集菌仪是一次性使用全封闭集菌培养器的配套使用设施, 供试品通过集菌仪的定向蠕动加压作用, 实施正压过滤并在滤器内进行培养, 以检验供试品是否含菌。供试品通过进样管道连续被注入集菌培养器中, 利用集菌培养器内形成的下压, 通过 0.45um 孔径的滤膜过滤, 供试品中可能存在的微生物被截留收集在滤膜上, 通过冲洗滤膜除去供试品的抑菌成分。然后把所需培养基通过进样管道直接注入集菌培养器中, 放置规定的温度培养, 观察是否有长菌现象。

技术参数

电 源: 220V/50Hz
功 率: 100W
转 速: 0~220rpm
重 量: 18Kg
外形尺寸: 480L × 300W × 95H (mm)
悬架总高度: 370mm

主要特点

1. 新型全不锈钢机箱, 经久耐用。
2. 超大显示屏触摸式控制性能可靠, 控制方便。
3. 增设 30R/min、100R/min、140R/min、160R/min 四个速度档位, 既可直接设定转速, 又可作任意调节。
4. 增设万年历电子时钟, 为实验人员掌握工作时间提供方便。
5. 增设脚踏开关, 更便于实验操作。
6. 增加检品回收功能, 可自由拆装回收支架。