



品名:	立式压力蒸汽灭菌器 YXQ-LS-50SII
型号:	YXQ-LS-50SII
	<p>产品背景: 作为一家具有十几年生产经验的灭菌器专业制造厂家，我们相信凭借领创的技术会为您的实验增添更宽更广的选择！</p> <p>产品特点: 自控型 手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第 49 条要求） 材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢 SUS304 材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化控制 压力安全连锁装置，超温保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 低水位报警，断水自控 温度范围（0℃-135℃），时间范围（0-999min） 最高设计/工作压力（0.25MPa-0.22MPa） 超压自泄 灭菌终了蜂鸣器提醒</p> <p>技术参数: 型号：YXQ-LS-50SII</p>

容积：60L
最高工作温度：135℃
最高工作压力：0.22MPa
功率：3.2KW
电源：220V±10%/50Hz±2%
外型尺寸(mm)：500*500*1080
内腔尺寸(mm)：Φ400*520
提篮尺寸(mm)：Φ330*250*2 个



品名：立式压力蒸汽灭菌器 YXQ-LS-75SII

型号：YXQ-LS-75SII

产品背景：

作为一家具有十几年生产经验的灭菌器专业制造厂家，我们相信凭借领创的技术会为您的实验增添更宽更广的选择！

产品特点：

自控型

手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第 49 条要求）

材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢 SUS304 材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀

微电脑智能化控制

压力安全连锁装置，超温保护装置

自涨式密封圈，自动排放冷空气

低水位报警，断水自控
温度范围（0℃-135℃），时间范围（0-999min）
最高设计/工作压力（0.25MPa-0.22MPa）
超压自泄
灭菌终了蜂鸣器提醒

技术参数：

型号：YXQ-LS-75SII
容积：75L
最高工作温度：135℃
最高工作压力：0.22MPa
功率：3.5KW
电源：220V±10%/50Hz±2%
外型尺寸(mm)：500*500*1100
内腔尺寸(mm)：Φ400*600
提篮尺寸(mm)：Φ360*280*2 个



品名：立式压力蒸汽灭菌器 YXQ-LS-100SII

型号：YXQ-LS-100SII

产品背景：

作为一家具有十几年生产经验的灭菌器专业制造厂家，我们相信凭借领创的技术会为您的实验增添更宽更广的选择！

产品特点：

自控型

手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第 49 条要求）

材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢 SUS304 材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀
微电脑智能化控制

压力安全连锁装置，超温保护装置

自涨式密封圈，自动排放冷空气

低水位报警，断水自控

温度范围（0℃-135℃），时间范围（0-999min）

最高设计/工作压力（0.25MPa-0.22MPa）

超压自泄

灭菌终了蜂鸣器提醒

技术参数：

型号：YXQ-LS-100SII

容积：100L

最高工作温度：135℃

最高工作压力：0.22MPa

功率：4KW

电源：220V±10%/50Hz±2%

外型尺寸(mm)：500*500*1260

内腔尺寸(mm)：Φ400*760

提篮尺寸(mm)：Φ360*240*3 个



品名:	立式压力蒸汽灭菌器 YXQ-LS-50G
型号:	YXQ-LS-50G
	<p>产品背景: 作为一家具有十几年生产经验的灭菌器专业制造厂家，我们相信凭借领创的技术会为您的实验增添更宽更广的选择！</p> <p>产品特点: 自动、带干燥型 手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第 49 条要求） 材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢 SUS304 材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化自动控制 压力安全连锁装置，超温自动保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 超压自泄，低水位报警，断水自控 温度范围（109-135℃），灭菌时间范围（4-120min），干燥时间范围（灭菌结束后干燥）（30-240min），最高设计/工作压力（0.25MPa-0.22MPa） 内循环排汽式，带 3 升集气瓶 自动进水、加热灭菌、放汽排水、干燥。 工作结束后蜂鸣器提醒、自动停机</p> <p>灭菌干燥工作过程</p>

- a: 灭菌温度下降到 102℃放汽、排水
- b: 灭菌、灭菌结束后放汽、排水
- c: 灭菌、放汽、排水、干燥

技术参数:

型号: YXQ-LS-50G

容积: 50L

最高工作温度: 135℃

最高工作压力: 0.22MPa

灭菌功率: 3.1KW

干燥功率: 0.8KW

电源: 220V±10%/50Hz±2%

外型尺寸(mm): 600*500*1080

内腔尺寸(mm): Φ350*525

提篮尺寸(mm): Φ330*250*2 个



品名: 立式压力蒸汽灭菌器 YXQ-LS-75G

型号: YXQ-LS-75G

产品背景:

作为一家具有十几年生产经验的灭菌器专业制造厂家,我们相信凭借领创的技术会为您的实验增添更宽更广的选择!

产品特点：

自动、带干燥型

手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第 49 条要求）

材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢 SUS304 材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀

微电脑智能化自动控制

压力安全连锁装置，超温自动保护装置

自涨式密封圈，自动排放冷空气

超压自泄，低水位报警，断水自控

温度范围（109-135℃），灭菌时间范围（4-120min），干燥时间范围（灭菌结束后干燥）

（30-240min），最高设计/工作压力（0.25MPa-0.22MPa）

内循环排汽式，带 3 升集气瓶

自动进水、加热灭菌、放汽排水、干燥。

工作结束后蜂鸣器提醒、自动停机

灭菌干燥工作过程

a: 灭菌温度下降到 102℃放汽、排水

b: 灭菌、灭菌结束后放汽、排水

c: 灭菌、放汽、排水、干燥

技术参数：

型号：YXQ-LS-75G

容积：75L

最高工作温度：135℃

最高工作压力：0.22MPa

灭菌功率：3.2KW

干燥功率：0.8KW

电源：220V±10%/50Hz±2%

外型尺寸(mm)：600*500*1150

内腔尺寸(mm)：Φ350*625

提篮尺寸(mm)：Φ360*280*2 个



品名:	立式压力蒸汽灭菌器 YXQ-LS-100G
型号:	YXQ-LS-100G
	<p>产品背景: 作为一家具有十几年生产经验的灭菌器专业制造厂家，我们相信凭借领创的技术会为您的实验增添更宽更广的选择！</p> <p>产品特点: 自动、带干燥型 手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第 49 条要求） 材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢 SUS304 材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化自动控制 压力安全连锁装置，超温自动保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 超压自泄，低水位报警，断水自控 温度范围（109-135℃），灭菌时间范围（4-120min），干燥时间范围（灭菌结束后干燥）（30-240min），最高设计/工作压力（0.25MPa-0.22MPa） 内循环排汽式，带 3 升集气瓶 自动进水、加热灭菌、放汽排水、干燥 工作结束后蜂鸣器提醒、自动停止加热</p> <p>灭菌干燥工作过程</p>

- a: 灭菌温度下降到 102℃放汽、排水
- b: 灭菌、灭菌结束后放汽、排水
- c: 灭菌、放汽、排水、干燥

技术参数:

型号: YXQ-LS-100G

容积: 100L

最高工作温度: 135℃

最高工作压力: 0.22MPa

灭菌功率: 3.5KW

干燥功率: 0.8KW

电源: 220V±10%/50Hz±2%

外型尺寸(mm): 600*500*1280

内腔尺寸(mm): Φ400*725

提篮尺寸(mm): Φ360*240*3 个



品名: 立式压力蒸汽灭菌器 YXQ-LS-50A

型号: YXQ-LS-50A

产品背景:

作为一家具有十几年生产经验的灭菌器专业制造厂家,我们相信凭借领创的技术会为您的实验增添更宽更广的选择!

产品特点：

自动型

手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第 49 条要求）

材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢 SUS304 材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀

微电脑智能化自动控制

压力安全连锁装置，超温自动保护装置

自涨式密封圈，自动排放冷空气

高低水位报警，断水自控

温度范围（0℃-135℃），时间范围（0-999min）

最高设计/工作压力（0.25MPa-0.22MPa）

超压自泄

内循环排汽式，带 3 升集气瓶

灭菌终了自动排水、蜂鸣器提醒，自动停机

三种模式控制：a.加热-灭菌-排汽 b.加热-灭菌-脉冲排汽 c.加热-灭菌-不排汽

技术参数：

型号：YXQ-LS-50A

容积：50L

最高工作温度：135℃

最高工作压力：0.22MPa

功率：2.7KW

电源：220V±10%/50Hz±2%

外型尺寸(mm)：525*440*1080

内腔尺寸(mm)：Φ300*680

提篮尺寸(mm)：Φ280*210*3 个



品名:	立式压力蒸汽灭菌器 YXQ-LS-70A
型号:	YXQ-LS-70A
	<p>产品背景: 作为一家具有十几年生产经验的灭菌器专业制造厂家，我们相信凭借领创的技术会为您的实验增添更宽更广的选择！</p> <p>产品特点: 自动型 手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第 49 条要求） 材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢 SUS304 材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化自动控制 压力安全连锁装置，超温自动保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 高低水位报警，断水自控 温度范围（0℃-135℃），时间范围（0-999min） 最高设计/工作压力（0.25MPa-0.22MPa） 超压自泄 内循环排汽式，带 3 升集气瓶 灭菌终了自动排水、蜂鸣器提醒，自动停机 三种模式控制：a.加热-灭菌-排汽 b.加热-灭菌-脉冲排汽 c.加热-灭菌-不排汽</p>

技术参数:

型号: YXQ-LS-70A

容积: 75L

最高工作温度: 135℃

最高工作压力: 0.22MPa

功率: 3.5KW

电源: 220V±10%/50Hz±2%

外型尺寸(mm): 600*500*1130

内腔尺寸(mm): Φ400*570

提篮尺寸(mm): Φ360*280*2 个