

YL-1102 拉力试验机

特点:本机台采用最新的设计概念及制造技术,达成体积最小化及重量轻量化,而仍然保有本公司出品之试验机一贯的测试精准,操作简单,扩充性强等优点,可进行拉力、压力、剥离、撕裂、定载荷…等测试,单柱型机,最省空间,适用在小型、小力量的样品,在单机使用与电脑操控性都有良好表现,在小容量测试是最好的选择。



规格:

容量选择	1、2、5、10、20、50、100、200KG (可选购双容量配制)
显示器	LCD 电子显示方式
力量分辨率	1/10,000
力量精度	≤±0.5%
行程分辨率	0.005mm
控制方式	显示器操作
试验行程	450mm
试验宽度	Ø140mm
试验速度	50~600mm/min 可在显示器设定, 附夹具上下快速调节按钮
力量单位转换	kgf, N, lbf, g, ton, Mpa
停机模式	过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能
机台尺寸	50*52*115cm (WxDxH)
机台动力	DC 无刷直流马达, 同步轮及精密滚珠丝杆传动
功率	120W
机台重量	约 45kg
使用电力	220V 50~60HZ 10A
标准配置	夹具 1 组
选购配件	打印功能