



### C-MAG HP 7 IKATHERM®

固定安全温度：温度超过550 即停止加热

热警显示：加热时指示灯闪烁，警告用户加热盘高温，不可触摸

数字显示：便于精确控制或重复设置温度

微处理控制：马达转速和加热盘信号反馈，以保证恒速运转和保持设置温度

陶瓷盘面：一体成型无缝盘面，抗化学腐蚀性能极好

温度控制器：连接接触式电子温度计ETS-D5,可以精确控制溶液温度（对HS 7,HS 10适用）

控制面板抬高：使溶液溅到面板的几率最小化，便于读取数字和控制转速

选配件: ETS-D5, H 16 V 支杆

技术参数	
加热点位数	1
加热输出功率 [W]	1000
加热温度范围 [ °C]	50 - 500
加热温度控制	LED
外接温度传感器接口	ETS-D 4 模糊式温度计
带传感器控温精确度 [ ± K]	3
介质温度稳定性 [ ± K]	3
加热速度 1升H2O in H 15) [K/min]	5
工作盘材质	陶瓷
工作盘外形尺寸 [mm]	200 x 200
外形尺寸 [mm]	220 x 105 x 330
重量 [kg]	5
允许环境温度 [ °C]	5 - 40
允许相对湿度 [%]	80
DIN EN 60529 保护方式	IP 21
电压 [V]	230
频率 [Hz]	50/60
仪器输入功率 [W]	1005
订货号	3581825