

参数列表

蒸馏 / 旋转蒸发仪



RV 10 基本型 V

IKA®新型旋转蒸发仪，外形美观，设计科学；紧凑的设计，创新的功能可有效改善实验室操作。仪器充分整合了加热锅 HB 10 基本型加热锅以及竖直玻璃组件 (1 升)。

- 加热锅加热安全回路可调，可根据需求独立操作，根据需要可提供安全防护罩
- 操作面板位于仪器前部，使用方便、操作简单
- 马达升降 (行程 140 mm)，具有安全停止功能，电源中断时，马达将蒸发瓶自动提升至加热锅以上位置
- 可调升降终点识别功能，可有效防止玻璃组件破裂
- 转速范围：20 至 270 rpm
- 平稳启动：100 rpm
- 蒸馏转速数字显示
- 可间断的左右转动，适用于干燥过程
- 电子定时功能
- 水/油浴加热锅带安全把手
- 加热锅容积适中，加热速度快
- 冷凝面积高达 1,200 cm²
- 蒸发瓶采用推手机械装置，拆卸方便、安全

选配件: HB 10.1 防护罩, HB 10.2 防护罩, RV 10.1 竖直玻璃组件, H11 中式插头电源线, H11 美式插头电源线, H11 英式插头电源线, H11 欧式插头电源线

技术参数	
冷凝器种类	垂直式
冷凝面积 [cm ²]	1200
电机原理	直流
速度范围 [1/min]	20 - 270
升降架	马达
行程 [mm]	140
加热温度范围 [°C]	室温 - 180
加热输出功率 [W]	1300
加热温度控制精确度 [±K]	5
浴槽最大容量 [l]	3
内置真空控制器	不
外形尺寸 [mm]	500 x 430 x 410
重量 [kg]	19.6
允许环境温度 [°C]	5 - 40
允许相对湿度 [%]	80
DIN EN 60529 保护方式	IP 20
RS 232接口	不
模拟输出	不
电压 [V]	220 - 240 / 100 - 120
频率 [Hz]	50/60
仪器输入功率 [W]	1400
订货号	8022300