



### C-MAG HS 4 IKAMAG®

- 固定安全温度：温度超过550 即停止加热
- 热警显示：加热时指示灯闪烁，警告用户加热盘高温，不可触摸
- 数字显示：便于精确控制或重复设置温度
- 强力马达：搅拌粘性物料，最大搅拌量为15L（水）
- 强磁力：有效防止跳子
- 微处理控制：马达转速和加热盘信号反馈，以保证恒速运转和保持设置温度
- 陶瓷盘面：一体成型无缝盘面，抗化学腐蚀性性能极好
- 温度控制器：连接接触式电子温度计ETS-D5,可以精确控制溶液温度（对HS7,HS10适用）
- 控制面板抬高：使溶液溅到面板的几率最小化，便于读取数字和控制转速

选配件: IKAFLON® 10 磁力搅拌子, IKAFLON® 15 磁力搅拌子, IKAFLON® 20 磁力搅拌子, IKAFLON® 25 磁力搅拌子, IKAFLON® 30 磁力搅拌子, TRIKA® 25 三角体磁力搅拌子, RS 1 磁力搅拌子套装, RSE 搅拌子移出棒, H 16 V 支杆

技术参数	
搅拌点位数目	1
每个搅拌点位最大搅拌量 (H2O) [l]	5
最大搅拌量 (H2O) [l]	5
电机输入功率 [W]	15
电机输出功率 [W]	1.5
转速显示	刻度
速度范围 [1/min]	100 - 1500
加热输出功率 [W]	250
加热速度 1升H2O in H 15) [K/min]	2.5
加热温度范围 [ ° C]	50 - 500
加热温度控制	LED
加热温度控制精确度 [ ± K]	10
转速控制	刻度 0 - 6
固定安全温度回路 [ ° C]	550
工作盘材质	陶瓷
工作盘外形尺寸 [mm]	120 x 120
外形尺寸 [mm]	150 x 105 x 260
重量 [kg]	3
允许环境温度 [ ° C]	5 - 40
允许相对湿度 [%]	80
DIN EN 60529 保护方式	IP 21
电压 [V]	230
频率 [Hz]	50/60
仪器输入功率 [W]	270
订货号	3581025