



### C-MAG MS 4 IKAMAG®

强力马达：搅拌粘性物料，最大搅拌量为15L（水）

强磁性：磁性强，以防跳子

微处理控制：马达转速信号反馈，以保证恒速运转

陶瓷盘面：一体成型无缝盘面，抗化学腐蚀性极好

控制面板抬高：使溶液溅到面板的几率最小化，便于读取数字和控制转速

选配件: IKAFLON® 10 磁力搅拌子, IKAFLON® 15 磁力搅拌子, IKAFLON® 20 磁力搅拌子, IKAFLON® 25 磁力搅拌子, IKAFLON® 30 磁力搅拌子, TRIKA® 25 三角体磁力搅拌子, RS1 磁力搅拌子套装, RSE 搅拌子移出棒, H 16 V 支杆

技术参数	
搅拌点位数目	1
每个搅拌点位最大搅拌量 (H2O) [l]	5
最大搅拌量 (H2O) [l]	5
电机输入功率 [W]	15
电机输出功率 [W]	1.5
转速显示	刻度
速度范围 [1/min]	100 - 1500
转速控制	刻度 0 - 6
工作盘材质	陶瓷
工作盘外形尺寸 [mm]	120 x 120
外形尺寸 [mm]	150 x 105 x 260
重量 [kg]	3
允许环境温度 [° C]	5 - 40
允许相对湿度 [%]	80
DIN EN 60529 保护方式	IP 21
电压 [V]	230
频率 [Hz]	50/60
仪器输入功率 [W]	30
订货号	3582225