

## 便携式臭氧检测仪

产品型号:

★YX-301B 型便携式臭氧检测仪

(25×28×2U/mm)

★YX-303B 型便携式臭氧检测仪

(37×30×3U/mm)

★YX-306B 型便携式臭氧检测仪

(47×30×3U/mm)



产品特点:

采用瑞士进口传感器，稳定可靠，低漂移、长寿命

全中文菜单，超大液晶显示，操作简单、安装和维护方便

采用多点校准，精确度高

可用量程范围内任意标准气体校准，方便用户在使用过程中随时校准

232 串口通讯，带标准上位机软件，测试记录在电脑上可直接读取

用户可通过功能键修改预设的报警值

自动峰值保存

技术参数:

毒气/氧气检测原理： 电化学

可燃气检测原理： 催化燃烧/红外线

二氧化碳检测原理： 红外线

检测方式： 泵吸式

T90 响应时间： 电化学 <30 秒，红外线 <10 秒，催化燃烧 <15 秒

准确度： ±5%F.S

工作环境温度： -20℃ 至 +50℃



工作环境湿度： 15%-95% 相对湿度（无冷凝）  
LCD 显示： 液晶数字显示实时浓度值，日期，时间  
报警： 声光报警（声音 85dB），报警点可通过菜单重新设置  
标定： 量程范围内任意标准气体校准  
供电电源： 220VAC  
外壳防护等级： IP65

**标准配置：**

仪器箱、主机、使用说明书、合格证